

Prestandadeklaration enligt
förordning (EU) 305/2011
Nr. C14-CPR-130619-SE-1

Contura

PRODUKT

Produkttyp	Insats eldad med fasta biobränslen
Typbeteckning	Contura i4
Tillverkningsnummer	Se märkskylt på insatsen
Avsedd användning	Rumsuppvärmning i bostadsbyggnader
Bränsle	Ved / (Briketter av kol)

TILLVERKARE

Namn	NIBE AB / Contura
Adress	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Sverige

KONTROLL

Enligt AVCP	System 3
Europastandard	EN 13229:2001 / A2:2004
Testinstitut	Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625, har utfört kontroll av deklarerad prestanda och utfärdat testrapport nr. RRF-29 11 2751

DEKLARERAD PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	NPD	EN 13229:2001 / A2:2004
Minsta avstånd till brännbart material	Rygg: 150 mm Sida: 150 mm Enligt givna förutsättningar i installationsanvisningen	
Risk för utfallande glöd	Klarar	
Emissioner från förbränningen Ved / (Kolbriketter)	CO 0,10% / (0,21%)	
Yttertemperaturer	Klarar	
Rengöringsmöjligheter	Klarar	
Mekanisk hållfasthet	Klarar	
Utsläpp av farliga ämnen	Klarar	
Nominell effekt	4 kW / (4 kW)	
Verkningsgrad	78% / (76%)	
Rökgastemperatur i anslutningsstos vid nominell effekt	310°C / (270°C)	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.



Niklas Gunnarsson, Affärsområdeschef NIBE STOVES
Markaryd den 1 juli 2013

