

# PRESTANDEDEKLARATION

Nr. Flex-CPR-131009-SE-1

# Premodul

## PRODUKT

Produkttyp Tvåskikts flexibelt anslutningsrör  
Typbeteckning Premodul, Skorstensanslutning  
Avsedd användning Flexibelt anslutningsrör mellan eldstad och murad skorsten  
Bränsle Ved, gas  
CE märkning utfärdad 2012

## TILLVERKARE

Namn NIBE AB / Contura  
Adress Box 134, Skulptörvägen 10  
SE-285 23 Markaryd, Sverige

## KONTROLL

Enligt AVCP System 2+  
Europastandard EN 1856-2:2010 Skorstenar – Krav för metallskorstenar – Del 2: Insatsrör och förbindelsekanaler  
Testinstitut Kiwa Sverige AB –AO NB 2392, har gjort inledande inspektion av tillverkningen och genomför regelbunden tillverkningskontroll samt utfärdat EC certifikat 2392 – CPD – 0735 om överensstämmelse.

## DEKLARERAD PRESTANDA

Väsentliga egenskaper INOX D 316L	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandmotstånd	G	EN 1856-2:2010
Gastäthet	N1	
Flödesmotstånd	0,01 mm	
Rökgastemperatur	T600	
Soteld	G (Godkänd)	
Beständighet gastäthet	N1	
Beständighet mot kondensat	D	
Korrosionsbeständighet	Vm-L50 2 x 010	
Tryckhållfasthet	NPD	
Draghållfasthet	500 N	
Sammanpressning	85 kp	
Beständighet mot böjning	1,5xD	
Vridhållfasthet	250 x D Nm	
Max utdragskraft	500 N	
Beständighet mot frys/tö	Beständig mot frys/tö utan provning enligt EN-standarden	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.



**Niklas Gunnarsson**, Affärsområdeschef NIBE STOVES  
Markaryd den 09 Oktober 2013

